



**BISEAL FS<sup>®</sup>**  
(Бисил ФС<sup>®</sup>)

## УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

### ОПИСАНИЕ

БИСИЛ FS – это добавка, ускоряющая процесс схватывания бетона и строительных растворов, не содержащая хлоридов.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для приготовления бетонных и железобетонных элементов, а также растворов.
- При укладке бетона под водой (соленой либо пресной)
- Заводское изготовление бетонных элементов, при условии интенсивной оборачиваемости опалубки.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает быстрое схватывание бетона и улучшает его качество при бетонировании в условиях низких температур.
- Улучшает пластичность.
- Придает однородность бетонной смеси, предотвращая её расслоение.
- Увеличивает оборачиваемость опалубки, тем самым снижает сроки строительства и повышает производительность сборных элементов.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БИСИЛ FS добавляется непосредственно в воду затворения.

#### **Количество и пропорции.**

Количество добавки определяется по объему.

БИСИЛ FS/вода от 1:3 до 1:6. Рекомендуется делать пробный замес для точного определения необходимого количества добавки в зависимости от требуемого времени схватывания.

### ВНИМАНИЕ!

- Минимальное содержание цемента в бетонной смеси должно составлять не менее 300кг/куб.м
- Во избежание перерасхода материала, следует замешивать то количество бетонной смеси, которое будет уложено, до того как раствор схватится.
- Предварительно убедитесь, что все необходимое оборудование готово, для того чтобы произвести бетонирование за определенное время.
- Прочность полученного бетона будет немного ниже номинальной.

### УПАКОВКА

20 л пластиковые канистры.

### ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной не распакованной таре в сухом крытом помещении при температуре не ниже -5°C.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегать контактов с глазами и кожей.
- Использовать защитные очки и перчатки.
- В случае попадания на кожу применять мыло и воду.
- В случае попадания в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Прозрачный
РН	13
Внешний вид	Жидкость

### ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована