



MAXCLEAR[®]
(Максклип[®])

ПРОЗРАЧНОЕ, ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО НА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ

МАКСКЛИП – это прозрачное, водоотталкивающее средство, основанное на кремнийорганических компонентах. Предназначено для нанесения на неизвестные материалы. Для последних рекомендуется МАКСКЛИП-Д. Материал поставляется в виде жидкости, которая наносится кистью или распылителем под низким давлением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прозрачная защита материалов с небольшим коэффициентом пористости, таких как бетон, искусственный камень и штукатурный раствор.
- Как защита пористых облицовочных плиток с высоким коэффициентом водопоглощения.
- Для обработки сборных элементов непосредственно при изготовлении.
- Инъектирование материала в стены для предотвращения проникновения влаги в капилляры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает создание прозрачных водоотталкивающих поверхностей.
- Обеспечивает 100 % «дыхание» поверхности.
- Сохраняет текстуру и цвет обрабатываемой поверхности.
- Сокращает появление выцветов и высолов.
- Защищает поверхность от загрязнений.
- Материал не реагирует на изменение температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от всех возможных загрязнений, обезжирена и полностью высушена. Трещины и дефекты строительного раствора устраните с помощью МАКСРЕСТ, расшивка швов кирпичной кладки и между блоками должна быть проведена с использованием МАКСДЖОЙНТ.

Нанесение. Наносите материал тонкой волосяной щеткой или распылением под низким давлением (0,4 кг/см²). Постарайтесь, чтобы вся обрабатываемая поверхность была полностью пропитана МАКСКЛИПОМ. Наносите его узкими полосами, не пытаясь охватить большие площади. Рекомендуется наносить два слоя с интервалом в десять часов.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Представляет собой воспламеняющуюся жидкость, поэтому должны быть соблюдены все меры предосторожности при хранении, транспортировке и обращении.
- Не курите вблизи открытых емкостей с материалом и во время его нанесения.
- При нанесении на наружные поверхности и фасады избегайте попадания МАКСКЛИПА на стеклянные и алюминиевые поверхности; если это произошло, удалите материал растворителем в течение часа.
- При работе с материалом следует надеть спецодежду, перчатки и защитные очки, избегайте вдыхания паров, рабочее место должно хорошо вентилироваться.
- Закрытые помещения должны иметь принудительную вентиляцию.
- При использовании в жилых зданиях убедитесь, что вентиляционные и кондиционирующие установки отключены.
- Не наносите материал, если в течение ближайших двух часов ожидается дождь. Не следует работать с материалом при температуре ниже 5°C и наносить на влажные поверхности.

- Не применяйте этот материал для обработки гранитных поверхностей, известняка и других аналогов.

РАСХОД

На гладкие поверхности: 3-5 м²/литр, на пористые поверхности: от 0,5 до 0,7 м²/литр.

УПАКОВКА

Металлические банки по 25 и 5 литров.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом защищенном от мороза и попадании влаги месте.

ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована